

Genesis 2200 TLH DC refroidi au gaz

Fonctions et équipement

Arc TIG HF et Lift arc	oui
MMA (à électrodes)	oui
Courant pulsé	oui
Paramètres pulsés supplémentaires	oui
Enregistrement jobs et easyjob	oui
Affûtage contrôlé du tungstène	non
2 temps / 4 temps	oui
Mode bilevel	oui
TAC	non
Torche up/down	oui
Torche Multilock à gaz et à eau	non
Hot Start et anti-collage	oui

Données techniques

Courant de soudage max.	220 A
Plage de réglage	3 -220 A
Alimentation primaire	1 x 230 V / 16 A
Facteur de marche (DE)	35% 220 A
Affichage	digital
Dimensions (l x l x h)	620 x 270 x 460 mm
Poids générateur	23.7 kg (sans chariot de transport)
Garantie	sans
Prix	CHF 1'700.00, + TVA 8.1%

Domaine d'application : fabrication, industrie alimentaire, industries chimiques, chantiers, réparations, tuyauterie. Utilisable pour souder l'inox et l'acier en TIG et les électrodes basiques, rutilés, cellulosiques, inox et fonte.

Equipement d'occasion : générateur de soudage et chariot de transport.

Equipement neuf : torche Binzel up/down de 8 m, boîte d'accessoires, manodétendeur et tuyau de gaz.

