

Mastertig 235 AC/DC refroidi à eau

Domaines d'application

Fabrication, industrie alimentaire, industries chimiques réparations, tuyauterie.
Pour le soudage de l'inox, de l'acier et de l'alu en TIG et d'électrodes basiques, rutilés, cellulés, inox et fonte.

Fonctions et équipement

Arc TIG HF et Lift arc	oui
MMA (à électrodes)	oui
Courant pulsé	oui
Paramètres pulsés supplémentaires	non
Enregistrement jobs	oui
Affûtage contrôlé du tungstène	non
2 temps / 4 temps	oui
Mode bi-level	oui
TAC	oui
Torche JobMaster	non
Torche Multilock 8m à eau	non
Hot Start et anti-collage	oui

Données techniques

Courant de soudage max.	230 A
Plage de réglage	3 - 230 A
Alimentation primaire	1 x 230 V / 16 A
Facteur de marche (DE)	60% 150 A
Affichage	digital
Dimensions (l x l x h)	205 x 544 x 443 mm (sans refroidisseur)
Garantie	sans
Certificat d'étalonnage	oui
Prix	CHF 4'400.00, + TVA 8.1%

Equipement d'occasion

Générateur, chariot de transport, refroidisseur, torche SR20 u/d 8m, boîte d'accessoires et câble de masse

Equipement neuf

Tuyau de gaz, manodétendeur et masque automatique Fronius Vizorplus

