

EWM Taurus 400 XQ 400 Synergic wassergekühlt

Anwendungsbereich

Fabrikation, Metall- und Stahlbau, Bau- und Landmaschinenwerkstätten; Hartauftrag- und Fülldraht Applikationen

Zum Schweißen von Stahl, Rostfrei und Alu mit dem MIG/MAG Prozess und von allen Schweißelektroden. Ebenfalls geeignet für das Ausfugen

Funktionen und Ausrüstung :

MIG/MAG synergic Stahl/Rostfrei/Alu	ja
Schweisprogramme Stahl/Rostfrei/Alu	ja
MMA (Elektroden)	ja
MIG/MAG puls	nein
4 Rollen Antrieb	ja
Job Speichern	extern
2-Takt / 4-Takt	ja
Sonder 4 Takt	ja
Up/down Brenner	nein
Brenner MTW 500d, 4.5m, wassergekühlt	nein
Hot Start und anti-stick MMA	nein

Technische Daten

Max. Schweißstrom	400 A
Drahtdurchmesser	0.8 mm - 1.2 mm
Anschlussspannung	3 x 400 V / 25 A
Einschaltdauer (DE)	80% 400 A
Anzeige	digital
Zwischenschlauchpaket	1.5 m
Dimensionen (L x B x H)	1152 x 686 x 976 mm
Gewicht komplett	ca 126 kg
Garantie	3 Monate
Kalibrierungszertifikat	ja
Preis	CHF 4'000.00, + MwSt 8.1%

Occasion Ausrüstung: Maschine, Kühlgerät, Fahrwagen und Zwischenschlauchpaket 1.5 m

Neuausrüstung: Schweißbrenner Fronius MTW 500d 4.5 m, Zubehörbox, Massenkabel, Manometer und automatische Schweißhelme Optrel Vegaview 2.5

Maschine komplett revidiert mit Ausrüstung für 1.2 mm Stahldraht. Andere Durchmesser als Option

