

EWM Tetrix Comfort 351 DC refroidi à eau

Fabrication, industrie alimentaire, industries chimiques réparations, tuyauterie.
Pour le soudage de l'inox et de l'acier en TIG et d'électrodes basiques, rutilles, celluloses, inox et fonte.

Fonctions et équipement :

TIG DC et MMA	oui
MMA (à électrodes)	oui
Courant pulsé	oui
Paramètres pulsés supplémentaires	non
Enregistrement jobs	oui
Affûtage contrôlé du tungstène	non
2 temps / 4 temps	oui
Mode bi-level	oui
TAC	non
Torche up/down	non
Torche Multilock à gaz et à eau	non
Hot Start et anti-collage	oui

Données techniques :

Courant de soudage max.	350 A
Plage de réglage	3 - 350 A
Alimentation primaire	3 x 400 V / 22 A
Facteur de marche (DE)	100% 350 A
Affichage	digital
Dimensions (l x l x h)	1010 x 460 x 960 mm
Poids générateur	100 kg
Prix	CHF 3'500.00, + TVA 8.1%

Equipement d'occasion : générateur et chariot de transport

Equipement neuf : torche SR 20 8 m, boîte d'accessoires, manodétendeur, câble de masse et tuyau de gaz.