Kjellberg Cuti 35 C

Mit integriertem Kompressor oder Direktversorgung der Luft über eine externe Zuführung. Karosseriebau, Spenglerei, Lüftung, Heizung, Reparatur, Produktion. Kann zum Schneiden von Aluminium, rostfreiem Stahl und Schwarzstahl verwendet werden.

Schnittleistung

Optimal	0.5 - 6 mm
Maximal (mit internem Kompressor)	8 mm
Maximal (mit externer Druckluft)	10 mm
Einstechen in Vollblech	0.5 – 6 mm

Technische Daten

Max. Schneidstrom	25 A
Max. Schneidstrom ohne Kompressor	35 A
Primäranschluss	1 x 230 V / 16 A
Einschaltdauer (DE)	25 A 35%
Plasmabrenner	Kjellcut, 4.0 m de long
Schneiden mit Kontakt-Schneiddüse	Oui, 0,5 – 6 mm
Abmessungen L x B x H	550 x 150 x 245 mm
Schneiddruck	Intern oder extern (0.4 MPa)
Luftverbrauch	115 Liter
Gewicht	12.5 kg
Garantie	Maschine 6 Monate, Brenner 1 Jahr
Ausrüstung	komplett schneidbereit
Prix	**CHF 1’500.00, + TVA 8.1%**

.

